



**Применение.**

Для освещения теплиц

**Монтаж:**

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

**Корпус:**

Алюминиевый анодированный корпус


**Вторичная оптика:**

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика изготовленная из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

**Характеристики:**

Фотосинтетический поток: 97-514 мкмоль/с  
 Температура эксплуатации: -40°C до +45°C  
 AC100-305 V, 47-63 Hz, DC142-431 V  
 Срок службы светодиодов 50 000 часов  
 Кп светового потока ≤1%  
 Гарантия 3 года

**Olymp PHYTO**





Угол поворота – 180°  
 Размер светильника:  
 310×211×262mm  
 Размер упаковки  
 |светильника:  
 400×310×150mm  
 PF ≥ 0,97




○ металл

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70076-04L10-65045RB	45W	97	12°
V1-I2-70076-04L09-65045RB	45W	97	19°
V1-I2-70076-04L07-65045RB	45W	97	60°
V1-I2-70076-04L06-65045RB	45W	97	90°
V1-I2-70076-04L08-65045RB	45W	97	30°x110°
V1-I2-70076-04L05-65045RB	45W	97	120°



**Olymp PHYTO Premium**




Угол поворота – 180°  
 Размер светильника:  
 310×211×262mm  
 Размер упаковки  
 |светильника:  
 400×310×150mm  
 PF ≥ 0,97




○ металл

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70076-04L10-6505040	50W	103	12°
V1-I2-70076-04L09-6505040	50W	103	19°
V1-I2-70076-04L07-6505040	50W	103	60°
V1-I2-70076-04L06-6505040	50W	103	90°
V1-I2-70076-04L08-6505040	50W	103	30°x110°
V1-I2-70076-04L05-6505040	50W	103	120°




## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-65065RB	65W	145	12°
V1-I2-70077-04L09-65065RB	65W	145	19°
V1-I2-70077-04L07-65065RB	65W	145	60°
V1-I2-70077-04L06-65065RB	65W	145	90°
V1-I2-70077-04L08-65065RB	65W	145	30°×110°
V1-I2-70077-04L05-65065RB	65W	145	120°




12° и 19°

60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO Premium




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-6506540	65W	145	12°
V1-I2-70077-04L09-6506540	65W	145	19°
V1-I2-70077-04L07-6506540	65W	145	60°
V1-I2-70077-04L06-6506540	65W	145	90°
V1-I2-70077-04L08-6506540	65W	145	30°×110°
V1-I2-70077-04L05-6506540	65W	145	120°



12° и 19°

60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-65090RB	90W	194	12°
V1-I2-70077-04L09-65090RB	90W	194	19°
V1-I2-70077-04L07-65090RB	90W	194	60°
V1-I2-70077-04L06-65090RB	90W	194	90°
V1-I2-70077-04L08-65090RB	90W	194	30°×110°
V1-I2-70077-04L05-65090RB	90W	194	120°




12° и 19°

60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO Premium




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
480×310×150mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-6510040	100W	206	12°
V1-I2-70077-04L09-6510040	100W	206	19°
V1-I2-70077-04L07-6510040	100W	206	60°
V1-I2-70077-04L06-6510040	100W	206	90°
V1-I2-70077-04L08-6510040	100W	206	30°×110°
V1-I2-70077-04L05-6510040	100W	206	120°



12° и 19°

60° и 90°




30°×110°



○ металл


## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
595×310×150mm  
PF ≥ 0,97




Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-6510040	110W	242	12°
V1-I2-70077-04L09-6510040	110W	242	19°
V1-I2-70078-04L07-65110RB	110W	242	60°
V1-I2-70078-04L06-65110RB	110W	242	90°
V1-I2-70078-04L08-65110RB	110W	242	30°×110°
V1-I2-70078-04L05-65110RB	110W	242	120°



12° и 19°




60° и 90°



30°×110°


## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97




Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70096-04L10-65130RB	130W	291	12°
V1-I2-70096-04L09-65130RB	130W	291	19°
V1-I2-70096-04L07-65130RB	130W	291	60°
V1-I2-70096-04L06-65130RB	130W	291	90°
V1-I2-70096-04L08-65130RB	130W	291	30°×110°
V1-I2-70096-04L05-65130RB	130W	291	120°



12° и 19°




60° и 90°



30°×110°


## Olymp PHYTO Premium




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
595×310×150mm  
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70077-04L10-6510040	125W	257	12°
V1-I2-70077-04L09-6510040	125W	257	19°
V1-I2-70078-04L07-6512540	125W	257	60°
V1-I2-70078-04L06-6512540	125W	257	90°
V1-I2-70078-04L08-6512540	125W	257	30°×110°
V1-I2-70078-04L05-6512540	125W	257	120°



12° и 19°




60° и 90°



30°×110°


## Olymp PHYTO Premium




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70096-04L10-6515040	150W	308	12°
V1-I2-70096-04L09-6515040	150W	308	19°
V1-I2-70096-04L07-6515040	150W	308	60°
V1-I2-70096-04L06-6515040	150W	308	90°
V1-I2-70096-04L08-6515040	150W	308	30°×110°
V1-I2-70096-04L05-6515040	150W	308	120°



12° и 19°




60° и 90°



30°×110°




## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
426×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
476×481×252mm  
PF ≥ 0,97


Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70096-04L10-65180RB	180W	388	12°
V1-I2-70096-04L09-65180RB	180W	388	19°
V1-I2-70096-04L07-65180RB	180W	388	60°
V1-I2-70096-04L06-65180RB	180W	388	90°
V1-I2-70096-04L08-65180RB	180W	388	30°×110°
V1-I2-70096-04L05-65180RB	180W	388	120°



12° и 19°



60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO Premium




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
310×211×262mm  
Размер упаковки  
светильника:  
400×310×150mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70096-04L10-6520040	200W	411	12°
V1-I2-70096-04L09-6520040	200W	411	19°
V1-I2-70096-04L07-6520040	200W	411	60°
V1-I2-70096-04L06-6520040	200W	411	90°
V1-I2-70096-04L08-6520040	200W	411	30°×110°
V1-I2-70096-04L05-6520040	200W	411	120°



12° и 19°



60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO




Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
620×567×252mm  
PF ≥ 0,97


Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70097-04L10-65220RB	220W	485	12°
V1-I2-70097-04L09-65220RB	220W	485	19°
V1-I2-70097-04L07-65220RB	220W	485	60°
V1-I2-70097-04L06-65220RB	220W	485	90°
V1-I2-70097-04L08-65220RB	220W	485	30°×110°
V1-I2-70097-04L05-65220RB	220W	485	120°



12° и 19°



60° и 90°




30°×110°




○ металл

## Olymp PHYTO Premium



Угол поворота – 180°  
Размер светильника:  
546×431×347mm  
Размер упаковки  
светильника:  
620×567×252mm  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70097-04L10-6525040	250W	514	12°
V1-I2-70097-04L09-6525040	250W	514	19°
V1-I2-70097-04L07-6525040	250W	514	60°
V1-I2-70097-04L06-6525040	250W	514	90°
V1-I2-70097-04L08-6525040	250W	514	30°×110°
V1-I2-70097-04L05-6525040	250W	514	120°



12° и 19°



60° и 90°



30°×110°



○ металл

