




## IP65 Strong

1242×90×68mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:  
1278×98×56mm  
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток

Матовый рассеиватель

Прозрачный рассеиватель

V1-I0-70210-03000-6501840	18W	4000K	2100lm		
V1-I0-70210-03000-6501865	18W	6500K	2200lm		
V1-I0-70210-03000-6503640	36W	4000K	4200lm		
V1-I0-70210-03000-6503665	36W	6500K	4400lm		
V1-I0-70210-03000-6505440	54W	4000K	6300lm		
V1-I0-70210-03000-6505465	54W	6500K	6600lm		



AC/DC 36V  
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Матовый рассеиватель

Прозрачный рассеиватель

V1-I0-70210-03N00-6501840	18W	4000K	2100lm		
V1-I0-70210-03N00-6501865	18W	6500K	2200lm		
V1-I0-70210-03N00-6503640	36W	4000K	4200lm		
V1-I0-70210-03N00-6503665	36W	6500K	4400lm		



### Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (3 шт.):  
1281x98x81mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-I0-IPPO-02.3.0210.18	Прозрачный	1242x90x68mm
V2-I0-IPMO-02.3.0210.18	Матовый	1242x90x68mm

### Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (3 шт.):  
688\*98\*81mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-I0-IPPO-02.3.0215.18	Прозрачный	674x90x68mm
V2-I0-IPMO-02.3.0215.18	Матовый	674x90x68mm

### Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность  
Возможность крепления на подвесах

### Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик  
Комплектуется износостойким кабельным вводом

### Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора  
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки


### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_n$  светового потока  $< 1\%$



\* Световой поток указан без учета рассеивателя.

**IP65 Strong**  
1242×90×68mm




**DALI**


AC176-264V  
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70210-03D01-6503665	36W	3000K	4000lm
V1-I0-70210-03D01-6503640	36W	4000K	4200lm
V1-I0-70210-03D01-6503665	36W	6500K	4400lm
V1-I0-70210-03D01-6505440	54W	4000K	6300lm
V1-I0-70210-03D01-6505465	54W	6500K	6600lm


Матовый  
рассеиватель



Прозрачный  
рассеиватель



**IP65 Strong**  
1242×90×68mm




**A**


ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70210-03A00-6501840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70210-03A00-6501865	18W	6500K	2200lm
V1-I0-70210-03A00-6503640	36W	4000K	4200lm
V1-I0-70210-03A00-6503665	36W	6500K	4400lm
V1-I0-70210-03A00-6505440	54W	4000K	6300lm
V1-I0-70210-03A00-6505465	54W	6500K	6600lm

Матовый  
рассеиватель



Прозрачный  
рассеиватель



\* Световой поток указан без учета рассеивателя.

